

Institut:

Arbeitsgruppe / -kreis:

BETRIEBSANWEISUNG Tätigkeitsbezogen	
Tätigkeit	
Umgang mit Vakuumhebern	
Gefahrenkennzeichnung	
	<ul style="list-style-type: none"> • Getroffen werden durch Herabfallen der Last oder von Teilen. • Gefahr durch Umschlagen der Last. • Herabfallen der Last durch verschlissene Dichtungen. • Nasse, polierte Oberflächen vermindern die Tragfähigkeit der Saugteller.
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln	
  	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung des Gerätes nur durch beauftragte Personen. • Betriebsanleitung des Herstellers beachten. • Den Vakuumheber nur bestimmungsgemäß verwenden. • Täglich vor jeder Inbetriebnahme eine Funktionsprobe durchführen. • Heber oberhalb des Lastenschwerpunktes ansetzen. • Zulässige Gesamtbelastung beachten. Beim Anheben der Last den Unterdruck kontrollieren. • Beim Anheben mögliche Anhaftung beachten. Dies gilt insbesondere bei Tafeln und nassen Oberflächen. • Beim Transport von Lasten nicht sich oder anderen Personen gefährden, insbesondere nicht mit der Last über Personen fahren. • Die Last sicher ablegen bzw. abstellen. Persönliche Schutzausrüstung tragen (Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Helm).
Verhalten im Gefahrfall	Ruf Feuerwehr: 112
	<ul style="list-style-type: none"> • Bei erkennbaren Mängeln und Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen. • Festgestellte Mängel melden.
Erste Hilfe	Notruf: 112
  	<ul style="list-style-type: none"> • Ersthelfer heranziehen, Erste Hilfe leisten. • Unfall dem Vorgesetzten melden, Unfallanzeige erstellen.
Entsorgung / Instandhaltung	
Reparatur nur von fachkundigen und hiermit beauftragten Personen.	